

## DESMOL CD

Agente de desforma para concreto.

### ⊙ Características

Líquido de cor bege

**Primeiros socorros:** item 4, página 174

**Densidade:** 1,00 g/cm<sup>3</sup>

**Composição básica:** emulsão de ácidos graxos

**Validade:** 24 meses

**DESMOL CD** forma uma fina camada entre o concreto e as fôrmas, impedindo a aderência entre ambos e facilitando a limpeza e remoção das fôrmas sem danificar as superfícies e arestas do concreto.

**DESMOL CD** conserva a madeira, permitindo grande reaproveitamento das fôrmas.

**DESMOL CD** não mancha o concreto, não é inflamável nem agressivo à pele.

### ⊙ Campos de Aplicação

- Para fôrmas de madeira bruta, compensados comuns, resinados e super-resinados, em concretos que venham a receber revestimento.

Obs.: em fôrmas metálicas recomenda-se a utilização de **DESMOL BETONEIRA** ou **CERA DESMOLDANTE OTTO**. Para concreto aparente é indicado **DESMOL**.

### ⊙ Modo de Usar

#### → Preparo do Produto

Misturar antes de usar.

#### → Aplicação

Dissolver **DESMOL CD** em água, na proporção de 1:8 até 1:10 (em fôrmas super-resinadas a diluição pode chegar a 1:15), de acordo com o estado das fôrmas. Adicionar o produto à água, misturando-o lentamente, até a obtenção de um líquido homogêneo.

Depois de dissolvido, aplicar **DESMOL CD** uniformemente sobre as fôrmas com broxa, escovão ou rolo. Depois de secar por 1 hora, iniciar a concretagem. Sempre limpar e pintar novamente as fôrmas com **DESMOL CD** antes de cada reaproveitamento.

### ⊙ Consumo Aproximado

100 a 200 m<sup>2</sup>/litro

### ⊙ Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.

### ⊙ Atenção

Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície, que deverá ser preparada conforme recomendações da NBR 7200 (ABNT), está porosa, isenta de pó ou oleosidade.

### ⊙ Embalagens

- Galão de 3,6 litros
- Balde de 18 litros
- Tambor de 200 litros

### ⊙ Equipamento de Proteção Individual

- Óculos de segurança
- Luvas de PVC
- Avental de PVC