

REBOCOL

Impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas.

⊙ Características

Pó branco

Primeiros socorros: item 4, página 162

Densidade: 0,79 g/cm³

Composição básica: cargas minerais

Validade: 24 meses

REBOCOL é um aditivo composto de plastificantes e estearatos que reagem com a cal livre do cimento, formando o estearato de cálcio. Essa substância hidrofuga e tampona os poros das argamassas tornando-as impermeáveis.

Argamassas feitas com **REBOCOL** mantêm os ambientes perfeitamente salubres, evitando o mofo, manchas e eflorescências.

⊙ Campos de Aplicação

Confecção de argamassas impermeáveis pré-misturadas para revestimentos internos e externos em:

- paredes;
- pisos;
- caixas d'água;
- assentamento de alvenaria.

⊙ Modo de Usar

→ Preparo do Produto

REBOCOL deve primeiramente ser misturado a seco ao cimento para em seguida adicionar areia. Misturar bem antes de colocar água.

→ Aplicação

Recomenda-se que argamassas impermeáveis sejam executadas no traço 1:3 de cimento/areia.

Para a adição do **REBOCOL** em argamassas já preparadas, misturar em betoneira, a seco, durante 3 minutos no mínimo, antes de amolentar a massa.

⊙ Consumo Aproximado

2% sobre a massa da argamassa ou 1 kg de **REBOCOL** para 50 kg de argamassa.

⊙ Armazenamento

Estocar em local perfeitamente seco e arejado, obedecendo aos mesmos procedimentos de estocagem do cimento.

⊙ Atenção

Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado.

⊙ Embalagem

- Balde de 14 kg

⊙ Equipamento de Proteção Individual

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Máscara com filtro para pó
- Luvas de borracha