

# Viabase 50

## Asfalto Emulsionado



### 1. Descrição:

**Viabase 50** é uma emulsão asfáltica aniônica produzida através da dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa.

### 2. Utilização:

O **Viabase 50** tem como utilização principal a formulação de impermeabilizante asfáltico a base de água. Na construção é utilizado no rejuntamento de blokrete, paralelepípedos e como pintura protetora para estabilização de taludes e valetas.

### 3. Características técnicas:

Teor de não voláteis (% massa) - 50 a 55

### 4. Normalização:

Não aplicável.

### 5. Aplicação do produto:

Aplicado a frio através de espargidor ou regador de bico achatado.

Para maiores detalhes de aplicação, consulte o departamento técnico Viapol.

### 6. Consumo:

Conforme especificação da obra.

### 7. Embalagens:

Tambores com 200 kg.

### 8. Validade e estocagem:

Produto válido por 06 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto e longe de fontes de calor.

### 9. Recomendações:

Usar EPI's adequados (luvas, máscaras, óculos);

Evitar contato com a pele;

Não aplicar em tempo chuvoso.

Nota: As informações contidas neste ficho são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.

Sistema de Gestão da  
Qualidade Certificado NBR



Divisão

